



Строительный фен с LCD дисплеем

HG6531CK

2000 Вт • 200-550 л/мин • 50-650°C

Строительный фен с LCD дисплеем и сенсорным управлением и различными насадками.

Оптимальный контроль температуры и воздушного потока с помощью цифрового дисплея. Широкое применение благодаря различным насадкам из комплекта. Вы можете сами определить две настройки. Оснащен 5-позиционным регулятором температуры горячего потока с шагом 5° C. Может самостоятельно работать в режиме охлаждения.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	2000 wattage
Максимальная скорость потока	200-550 litres/min
Диапазон температур	50 - 650 °
Регулируемая температура	✓
Термостатический контроль	✓
Тепловой защитный выключатель	✓
Вес инструмента	0.71 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	257x85x206 mm
Класс защиты IEC	II
Сетевой шнур	2.0 m

EAN 0088381876018

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

PR00000032

Сопло для пайки



PR00000033

Сопло с отражателем



PR00000034

Сопло тонкое



PR00000035

Прижимной ролик



■ LISÄVARUSTEET

P-71504

Прижимной ролик



PR00000029

Сопло широкое



PR00000030

Сопло с отражателем



PR00000031

Сопло редуccionное



PR00000036

Стержень для пайки ABS /5мм/20 шт./



PR00000037

Стержень для пайки HDPE /5мм/20шт/



PR00000038

Стержень для пайки PP/5мм/20шт/

